

# Spültisch

**perfekte Verarbeitung**



# Spültisch

## perfekte Verarbeitung



perfekt erzeugte  
Edelstahlmöbel

stabile und  
hygienische Bauweise

im Detail besser

Typ	Standardlänge	Tiefe	Höhe	Material CrNi	finish
AT	420 - 3880 mm	600 / 700 / 800 mm	850 / 900 mm	WNr. 1.4301	geschliffen Korn 320

Abtropfteil



Bodenbord  
hygienisch verschweißt



abgesetztes integriertes  
Ausgussbecken



### Ausführungen Spültisch

#### Spültischabdeckung

- 40 mm abgekantet und 20 mm eingekantet
- Wandhochzug bis 400 mm möglich
- Wulstrand mit oder ohne Gefälle
- Unterseite unterfüttert mit
  - wasserfester Novopanplatte V100 mit Melaminharzbeschichtung oder
  - Versteifungsholmen aus Edelstahlprofilen

#### Spülbecken

- fugenlos in Abdeckung eingeschweißt
- Ablaufventilprägung mit 2 Zoll Standrohrventil
- Beckenblende wahlweise angeordnet
- Armaturbohrung mit Versteifungsblech

#### Abtropfteil

- Größe individuell angepasst
- Gefälle zum Becken

#### Unterbau

- offenes, stabiles Rahmengestell aus CrNi Formrohr 40 / 40 / 1,25 mm
- Verwindungssteife, 3-seitig fix verschweißte Verstrebung
- Zink-Druckgussfüße höhenverstellbar

#### Boden- oder Zwischenbord

- 40 mm abgekantet und 10 mm eingekantet,
- fix eingeschweißt mit CrNi-Versteifungsprofil

#### Sonderausführungen

- individuelle Kundenanforderungen möglich



Metagro Edelstahltechnik AG  
Ramsauer Straße 35  
A-3170 Hainfeld  
Niederösterreich  
Telefon +43 (0) 27 64 / 26 71  
Fax +43 (0) 27 64 / 26 71-83  
e-mail: office@metagro.at

[www.metagro.at](http://www.metagro.at)