

## Dichtungswechsel von METAGRO-Kühlungen

### Die Vorteile der geschraubten Dichtung:

- Aufgrund der Schraubverbindung ist eine fixe mechanische Verbindung von Innen- und Außenblende gegeben  
→ bedeutend höhere Stabilität
- Position der Dichtung ist fix vorgegeben (aufgrund der Schraubverbindung)
  - Die Dichtung kann sich nicht selbstständig lösen und ist auch nach langem Gebrauch noch exakt positioniert  
→ dichtes Schließen von Lade und Tür ist gewährleistet  
→ kein Kälteverlust durch verschobene Dichtungen
  - Auch nach dem eigenständigen Dichtungswechsel ist die Position genau vorgegeben  
→ kein Service-Fachmann für den Wechsel erforderlich
- Man kann die Dichtung nicht unabsichtlich herausreißen (aufgrund der Schraubverbindung)
  - Das Putzen ist einfacher, da man nicht mehr darauf achten muss, dass man die Dichtung unabsichtlich herausreißt  
→ Die Dichtung ist fix positioniert

### Anleitung zum selbstständigen Dichtungswechsel:

**Schritt 1:** Die Lade aus dem Kühlmöbel herausnehmen und anschließend in stabile Position bringen (z.B. auflegen auf einen Tisch):  
**Getränkekühlladen** brauchen Sie nur schräg nach oben heraus heben (nachdem sie vollständig herausgezogen wurden).  
Bei den **GastroNorm-Kühlladen** müssen Sie den weißen Schnapper nach vor schieben (siehe Grafik „oranger Pfeil“) und können anschließend die gesamte Lade waagrecht nach vorne herausziehen.



Es ist darauf zu achten, dass man die Lade auf einen weichen Untergrund positioniert, der die Außenblende nicht zerkratzt (Handtuch, Filz, ...)

**Schritt 2:** Drücken Sie die Dichtung zur Seite und drehen Sie die Schrauben heraus. Je nach Größe der Lade sind (7 bis 10 Schrauben vorgesehen)  
(Die Schrauben gut aufbewahren!)



**Schritt 3:** Heben Sie nun den Ladenkasten samt Innenblende von der Außenblende ab und legen Sie den rosafarbenen Isolierstreifen zur Seite. Nachdem Sie die Niro-Klemmleiste von der Oberseite der Innenblende abgenommen haben, können Sie die alte Dichtung abziehen.



**Schritt 4:** Nun montieren Sie die neue Dichtung auf der Ladeninnenblende

1. Dichtung überstreifen
2. Dichtung andrücken
3. Dichtung mit der Klemmleiste fixieren

**Schritt 5:** Anschließend geben Sie den rosafarbenen Isolierstreifen wieder an seine Position und platzieren Sie den Ladenkasten samt Innenblende und aufgestreifter Dichtung auf der Innenseite der Außenblende.

**Schritt 6:** Nachdem Sie nun mittels Ahle (oder etwas Ähnlichem) die Löcher vorgestochen haben, können Sie die Schrauben wieder hineindrehen (fest anziehen und kontrollieren!)



**Schritt 7:** Abschließend führen Sie die Lade wieder in die Laufschielen des Kühlmöbels ein.